

# MONITOR ASUS 21.5" VP228HE

Referencia: 805351 - EAN: 4712900510164 - Part Number: 90LM01K0-B05170

## MONITOR ASUS 21.5"



VP228HE,WLED,PANORAMICO,1920X1080,1MS,1000:1,VGA+HDMI,MULTIMEDIA

## Descripción

ASUS VP228HE. Diagonal de la pantalla: 54,6 cm (21.5"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 90°, Ángulo de visión, vertical: 65°. Altavoces incorporados. montaje VESA. Certificado Energy Star, Color del producto: Negro

## Características

Diagonal de la pantalla: 54,6 cm (21.5")  
Brillo de la pantalla (típico): 200 cd / m<sup>2</sup>  
Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles  
Relación de aspecto nativa: 16:9  
Tiempo de respuesta: 1 ms  
3D: No  
Tipo HD: Full HD  
Forma de la pantalla: Plana  
Formatos gráficos soportados: 1920 x 1080 (HD 1080)  
Ángulo de visión, horizontal: 90°  
Ángulo de visión, vertical: 65°  
Número de colores de la pantalla: 16,78 millones de colores  
Superficie de la pantalla: Mate  
Formato de vídeo soportado: 1080p  
Relación de contraste (dinámico): 100000000:1  
Diagonal de pantalla: 54,6 cm  
Tamaño de pixel: 0,248 x 0,248 mm  
Intervalo de escaneado horizontal: 30 - 83 kHz  
Intervalo de escaneado vertical: 50 - 75 Hz  
Frecuencia digital horizontal: 30 - 83 kHz  
Frecuencia digital vertical: 50 - 75 Hz  
sRGB: Si  
Altavoces incorporados: Si  
Número de altavoces: 2  
Potencia estimada RMS: 1,5 W  
Posicionamiento de mercado: Juego  
Certificado Energy Star: Si  
Color del producto: Negro

Certificación: Energy Star®, BSMI, CB, CCC, CE, CEL level 1, CU, ErP, FCC, J-MOSS, PSB, PSE, RoHS, TCO6.0, TUV-Ergo, TUV-GS, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, TUV Flicker-free, TUV Low Blue Light  
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 1  
Entrada de audio: Si  
Número de puertos HDMI: 1  
montaje VESA: Si  
Ranura para cable de seguridad: Si  
Interruptor de encendido/apagado integrado: Si  
Interfaz de panel de montaje: 100 x 100 mm  
Tipo de ranura de bloqueo del cable: Kensington  
Ángulo de inclinación: -5 - 20°  
Cliente delgado instalado: No  
Consumo energético: 21,1 W  
Consumo de energía (apagado): 0,5 W  
Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V  
Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz  
Ancho: 513 mm  
Profundidad: 52,1 mm  
Altura: 309 mm  
Peso: 3,5 kg  
Ancho del dispositivo (con soporte): 513 mm  
Profundidad dispositivo (con soporte): 199,4 mm  
Altura del dispositivo (con soporte): 373 mm  
Stand incluido: Si  
Cables incluidos: Corriente alterna, VGA  
Guía de configuración rápida: Si

Color de pies: Negro

Ancho del paquete: 565 mm  
Profundidad del paquete: 440 mm  
Peso del paquete: 5,3 kg